ÐžÐ±Ñ•Ð»Ñƒ Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿ÐµÐ¿ÑŒÑŽÑ‚Ðµ Ð² Ð•Ð‚Ð°Ñ‚Ñ‹ ADMtime IT Solutions

ADMtime IT Solutions

APC Smart-UPS VT rack mounted 30kVA 400V w/3 batt mod. exp. to 5

ÐŸÐ¾Ð·Ð²Ð¾Ð½Ð¸Ñ‚Ðµ Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ñƒ Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ñ‚Ñ‹ Ñ†ÐµÐ½Ñƒ

ÐŸÐ¾Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ•Ð°Ð½Ð¸Ðµ	
Ð¢ÐµÑ…Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ðµ Ñ…Ð°Ñ€Ð°ÐºÑ‚ÐµÑ€Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¸ÐºÐ¸	
Ð’Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´	
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ• Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ	24 ÐºÐ’Ñ, / 30 kVA
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð·Ð°Ð´Ð°Ð²Ð°Ðµð¼Ð¾Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸	24 ÐºÐ’Ñ, / 30 kVA
Ð•Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ðµ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ	230V,400V 3PH

Ð•Ð°Ð´Ð¿Ð¸Ñ•ÑŒ Ð¾Ð± Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½Ðµ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ•	Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output v
Ð˜Ñ•ÐºÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð²Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ•	Less than 5% at full load
Ð'Ñ‹Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ• Ñ‡Ð°Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð° (Ñ•Ð¸Ð½Ñ…Ñ€Ð¾Ð½Ð¸Ð·Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ•)	47 - 53 Hz for 50 Hz nominal
Ñ•Ñ„Ñ„Ðµ́ктивность (КПД) Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¹ Ð½Ð°Ð³Ñ€Ñƒð·ÐºÐ¾Ð¹	96.40%

Ð'Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¹	
Ð'Ð°Ð¹Ð¿Ð°Ñ•	Built-in Maintenance Bypass,Built-in Static Bypass
Ð•Ð¾Ð¼Ð¸Ð¿Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ð	400V 3PH
Ð'Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ• Ñ‡Ð°Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð°	40 - 70 Hz (auto sensing)
Ð¢Ð¸Ð¿ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•	Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Ð"Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‡ Ñ•ÐµÑ‚Ð¸	304 - 477Ð'
Ð"Ñ€Ñƒð³Ð¸Ðµ Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ñ•Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ•	380,415
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ìŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ…Ð¾Ð´Ð½Ð Ñ‚Ð¾Ðº	41A
Ð•Ð¾Ð¼Ð¸Ð¿Ð°Ð» Ð²Ñ…Ð¾Ð³Ð¾Ð¾Ñ‚Ð¿Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð¾Ñ…Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ•	63A

Ð'Ð°Ñ‚Ñ€ÐµÐ¸ Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚Ð�Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ìŒ Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ	
Ð¢Ð¸Ð¿ Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¸	Ð¡Ð²Ð¸Ð½Ñ†Ð¾Ð²Ð¾-ÐºÐ¸Ñ•Ð»Ð¾Ñ‚Ð½Ñ‹Ð Ñ• Ñ€ÐµÐ³Ñƒð»Ð¸Ñ€Ñƒð¾Ñ‰Ð¸Ð¼ ÐºÐ»Ð°Ð¿Ð°Ð½Ð¾Ð¼ (VRLA)
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ìŒÐ½Ð¾Ñƒ Ñƒ•Ñ‚Ð°Ð½Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¸	3
Ð'Ð°Ñ‚Ñ€ÐµÐ¹Ð½Ñ‹Ðµ Ð¾Ñ•Ñ•ÐµÐºÐ¸ Ð¿Ñƒñ•Ñ‚Ñ‹	2
Ð¢Ð¸Ð¿Ð²Ð¾Ð¼ Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ• Ð¿ÐµÑ€Ð·Ð°Ñ€Ÿ	5 Ñ‡Ð°Ñ•Ð¾Ð²
Ð¡Ð¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¹ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼ÑƒÑ‚Ð¸Ð»ÐµÐºÐ¾Ñ, Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¹	SYBT4
ÐšÐ¾Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ð¾ Ñ•Ð¼ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ‚Ð² Ð±Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÐµÐ¹	3

Ð¢Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð°Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸Ñ‚Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð² Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð¸Ð½Ð¾Ð¹	18.3 ÐœÐ¸Ð½Ñƒñ‚Ñ‹ (12000 Ð’Ð°Ñ‚Ñ‚)
Ð¢Ð¸Ð¿Ð¾Ð²Ð°Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð¾Ð»ÐÐ¸Ñ‚Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð² Ð°Ð²Ñ‚Ð¾Ð½Ð¾Ð¼Ð½Ð¾Ð¼ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ð¿Ð¾Ð´ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¹	5.5 ÐœÐ¸Ð½Ñƒñ‚Ñ‹ (24000 Ð’Ð°Ñ‚Ñ‚)

ÐšÐ¾Ð¼Ð¼Ñƒð½Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ð½Ñ‹Ðµ Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ñ•Ñ‚Ð²Ð° Ð¸ Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ñ•Ñ‚Ð²Ð° Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ•	
ÐŸÑ€ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ€Ð¸Ñ‚ÐÐ½Ñƒð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸ Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿Ð»Ð°Ñ‚Ñ‹ SmartSlotâ„¢	AP9619
ÐŸÐ°Ð½ÐµÐ»ÑŒ Ñƒð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ•	Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾Ñ„ÑƒÐ½ÐºÑ†Ð¸Ð¾Ð½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ• ÐºÐ¾Ð½Ñ•Ð¾Ð»ÑŒ ÐºÐ¾Ð½Ñ‚Ñ€Ð¾Ð»Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ñƒð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ñ• Ð–Ðš-Ð´Ð¸Ñ•Ð¿Ð»ÐµÐµÐ¼
Ð—Ð²Ñƒðºð¾Ð²Ð¾Ð¼ Ñ•Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»	Ð—Ð²Ñƒðºð¾Ð²Ñ‹Ðµ Ð¸ Ð²Ð¸Ð·ÑƒÐ°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ðµ Ñ•Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ñ‹ Ñ• Ñ•Ð¸Ñ•Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ð¹ Ð¿Ñ€Ð¸ Ñ•Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐ¼Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð¼ Ñ•Ñ‚Ð¸Ñ‚ÐµÐµÐ¼Ð¼Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ð¾Ð±Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ‡Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ð¼Ð¾ Ñ•Ð¾Ð±Ñ‹Ñ‚Ð¸Ð¸
Ð•Ð²Ñ€Ð¸Ð¹Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ• (EPO)	Ð”Ð°

Ð¤Ð¸Ð·Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ðµ	
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ð²Ñ‹Ñ•Ð¾Ñ‚Ð°	1995.00 mm
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ñˆð¸Ñ€Ð¸Ð½Ð°	600.00 mm
ÐœÐ°ÐºÑ•Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ð³Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð°	1075.00 mm
ÐœÐ°Ñ•Ñ•Ð° Ð½ÐµÑ‚Ñ‚Ð¾	624.00 ðšÐ“
ÐœÐ°Ñ•Ñ•Ð° Ð±Ñ€ÑƒÑ‚Ñ‚Ð¾	691.36 ðšÐ“
Ð’Ñ‹Ñ•Ð¾Ñ‚Ð° Ð² ÑƒÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÐµ	1995.00 mm
Ð¨Ð¸Ñ€Ð¸Ð½Ð° Ð² ÑƒÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÐµ	600.00 mm
Ð“Ð»ÑƒÐ±Ð¸Ð½Ð° Ð² ÑƒÐ¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÐµ	1075.00 mm
Ð¦Ð²ÐµÑ,	Ð§ÐµÑ€Ð½Ñ‹Ð¹

ÐžÐºÑ€ÑƒÐ¶Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ñ‹

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ Ð¿Ð°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð¾Ð² Ð¾ÐºÑ€ÑƒÐ¶Ð°ÑŽÑ‰ÐµÐ¹ Ñ•Ñ€ÐµÐ´Ñ‹	0 - 40 Â°C
	0 - 95%
Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½ Ð²Ñ‹Ñ•Ð¾Ñ‚Ñ‹ Ð½Ð°Ð´ Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ•	0-999,9 Ð¼ÐµÑ‚Ñ€
Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•	-15 - 45Â Â°C
ÐžÑ‚Ð½Ð¾Ñ•Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•	0 - 95%
Ð'Ñ‹Ñ•Ð¾Ñ‚Ð° Ð½Ð°Ð´ Ñƒ Ñ€Ð¾Ð²Ð½ÐµÐ¼ Ð¼Ð¾Ñ€Ñ• Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•	0-15000 Ð¼ÐµÑ‚Ñ€
Ð£Ñ€Ð¾Ð²ÐµÐ½ÑŒ Ð°ÐºÑƒÑ•Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¾Ð³Ð¾ ÑˆÑƒÐ¼Ð° Ð½Ð° Ñ€Ð°Ñ•Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ•Ð½Ð¸Ð¸ 1 Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð° Ð¾Ñ‚ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑ€Ñ…Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸ Ñƒ Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ð¿Ð²Ð°	67.00 Ð´Ð'(Ð•)

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð¸Ð¹ Ð´Ð¸Ð°Ð¿Ð°Ð·Ð¾Ð½

Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñ•Ð¸Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð°Ñ• Ð²Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸

Ð¢ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ð²Ñ‹Ð´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ðµ
Ð² Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ðµ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹
Ð¾Ñ, Ñ•ÐµÑ‚Ð¸

	3685.00 BTU/Ñ‡Ð°Ñ•
ÐšÐ»Ð°Ñ•Ñ• Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ñ‹	IP 20

Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ• Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð²Ñ†Ðµ

ÐœÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ð¿Ð¾Ñƒ Ð¿Ð°Ñ‚Ð¿ÐµÐ»ÐµÐ¹: Ð•Ñ‰Ðµ Ð½ÐµÑ, Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ð¹ Ð¾Ð± Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ðµ.
ÐŸÐ¾Ð¶Ð°Ð»ÑƒÐ¹Ñ•Ñ‚Ð°, Ð²Ð¾Ð¹Ð´Ð¸Ñ‚Ðµ, Ñ‡Ñ‚Ð¾Ð±Ñ‹ Ð¾Ñ•Ñ‚Ð°Ð²Ð¸Ñ‚ÑŒ Ñ•Ð²Ð¾Ðµ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ.